

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01
Data: 21/01/2019
Pagina 1 di 3

5KT-020 KIT PRECABLATO

DESCRIZIONE

Kit precablato con placca porta LED con scritte in italiano

IMMAGINE



COMPONENTI

Morsettiera compatibile con i seguenti modelli di combinatore: [Helpy 2W-TL](#), [Helpy 2W-V](#), [HelpyGSM](#), [Helpy Quick-TL](#), [Helpy Quick-TL GSM](#)

Cavo con microfono: [per installazione in cabina](#)

Cavo con LED e fili collegamento pulsante: [per installazione in cabina](#)

Placca porta LED: [per installazione in cabina](#)

Terminale vivavoce passivo con pulsante e cavo di collegamento schermato: [per installazione su fondo cabina](#)

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01
Data: 21/01/2019
Pagina 2 di 3

5KT-020 KIT PRECABLATO

MORSETTIERA

20 vie

CAVO CON MICROFONO

Cavo schermato nero con microfono a elettrete

Diametro microfono: 10 mm

Diametro cavo: 4 mm

Lunghezza cavo: 3 m

Conduttori: 2 con puntalini

| Colore | Morsettiera |
|--------|--------------|
| Rosso | n° 13 (MIC3) |
| Bianco | n° 14 (-) |

CAVO CON LED E FILI COLLEGAMENTO PULSANTE

LED giallo: per allarme inviato

LED verde: per allarme ricevuto

Fili per collegamento pulsante: 2

Lunghezza cavo: 3 m

Conduttori: 6 con puntalini

| Colore | Morsettiera |
|---------|------------------|
| Bianco | n° 8 (AL1 / ALC) |
| Rosa | n° 2 (-) |
| Giallo | n° 3 (AI / AIP) |
| Grigio | n° 2 (-) |
| Verde | n° 4 (AR / ARP) |
| Marrone | n° 2 (-) |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01
Data: 21/01/2019
Pagina 3 di 3

5KT-020 KIT PRECABLATO

PLACCA PORTA LED

Placca: inox

Guida luce e ghiera porta LED: 2 integrate

Pittogrammi: allarme inviato e allarme ricevuto

Istruzioni per l'uso del telesoccorso: in lingua italiana

Fissaggio alla bottoniera: tramite adesiva posteriore

Istruzioni per l'installazione: con dima di foratura

Dimensioni: 80 x 40 mm

Peso: 25 g

TERMINALE VIVAVOCE PASSIVO CON PULSANTE E CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

Sistema bidirezionale: di tipo telefonico

Cabinet: plastico

Pulsante di richiesta soccorso: normalmente aperto

Dimensioni: 117 x 64 x 25 mm

Peso: 123 g

Lunghezza cavo schermato: 6 m

Conduttori: 4 con puntalini

| <i>Colore</i> | <i>Terminale vivavoce passivo</i> | <i>Morsettiera</i> |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Bianco | + | n° 9 (AL2 / ALY) |
| Giallo | - | n° 7 (-) |
| Marrone | A | n° 11 (ALT2) |
| Verde | B | n° 12 (MIC2) |