

- Piano numerazione flessibile
- Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 (max. 32) con relativo Personal Phone
- Caller ID chiamante visibile su tutte le linee interne (BCA-ST600). Il CLIP non viene perso in nessun caso
- Caller ID interno visibile su tutte le linee interne (BCA e ST600)
- Visualizzazione dell' identificativo del chiamante in standard FSK sia per telefoni BCA che per telefoni di sistema
- Visualizzazione del nome del chiamante esterno se presente nella rubrica del centralino e del chiamante interno in standard FSK
- Visualizzazione identificativo chiamata in coda (ST600)
- Visualizzazione identificativo connesso (ST600)
- Interrogazione stato servizi di interno. (Deviazioni, trasferte, non disturbare)
- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione remota e locale via modem V.21
- Programmazione numero teleassistenza
- 3 profili di utilizzo (Giorno, Notte, Personalizzato)
- Richiamo profili manuale
- Richiamo profili automatici in base alle fasce orarie
- Fasce orarie con cadenza giornaliera
- Fasce orarie con cadenza settimanale
- Fasce orarie con cadenza annuale
- Singolo richiamo programma per festività o giorni particolari di chiusura aziendale
- Orologio di sistema con passaggio automatico all'ora legale
- Servizio sveglia singola per interno
- Servizio sveglia giornaliera per interno
- DISA
- DISA a tempo
- Riconoscitore automatico di FAX (1 interno FAX per ogni linea urbana)
- Programmazione interno FAX (modalità di impegno della linea esterna)
- Programmazione impegno automatico della linea urbana
- Programmazione ordine di impegno delle linee esterne
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging a singolo interno (ST600)
- Chiamate interne a gruppi di interni
- Chiamata esterna entrante programmabile per interno: squillo, risposta tramite codice, squillo per mancata risposta

- Filtro utilizzo linee per chiamate esterne in uscita per singolo interno
- Filtro su selezione per le chiamate esterne in uscita per singolo interno
- Funzione LCR (Least Cost Routing)
- ACD (instradamento automatico delle chiamate in ingresso)
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno della seconda linea esterna
- Messa in attesa della seconda linea esterna
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Trasferta urbana-urbana con operatore
- Deviazione di chiamata (urbana su urbana) per singolo interno
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Non disturbare da chiamata urbana/interna/citofonica
- Non disturbare da tono di avviso urbana/citofono
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferta non risposta
- Prenotazione linea esterna o interno occupati
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Campionamento del tempo di flash per singolo interno
- Riconoscimento dello svincolo da remoto
- Selezione multifrequenza su linea urbana
- Rubrica con 400 numeri
- Ascolto ambientale da esterno mediante telefoni di sistema (ST600)
- Notifica vocale delle operazioni eseguite
- Pick-up
- Intercettazione di chiamata
- Chiamata ultimo chiamante
- 1 uscita per cercapersone su impianto di diffusione esistente. Con la scheda citofonica, possibilità di definire fino a 4 aree di annuncio differenti.
- Buffer circolare di 3000 chiamate entranti e/o uscenti
- 1 ingresso digitale configurabile

### SERVIZI VOCALI

- Tempo massimo disponibile per le funzioni vocali: 30 minuti ad alta qualità, 1 ora a bassa qualità
- 22 messaggi personalizzabili
- 28 messaggi di sistema personalizzabili
- Messaggi di sistema di default ripristinabili
- Musica di attesa integrata
- Funzione Mixing, permette di miscelare la musica di sottofondo con i messaggi personalizzati o di sistema
- Fade-In Fade-out sul mixing (la musica sfuma in corrispondenza del messaggio per poi aumentare di volume al termine)
- DISA a guida vocale integrata e personalizzabile da utente
- Risponditore di cortesia integrato e personalizzabile da utente
- IVR multilivello (massimo 10 livelli navigabili e concatenabili) a 4 canali integrato e personalizzabile
- 1 casella vocale integrata (massimo 100 messaggi)
- Casella vocale con menù guida per navigazione e cancellazione messaggi
- Consultazione casella vocale locale e remota protetta da password
- Casella vocale con informazioni su ST600 data/ora e numero telefonico della chiamata registrata

### SERVIZI USB

- Upload dei file vocali e/o musicali da PC
- Programmazione locale tramite PC
- Aggiornamento firmware
- Stampa buffer circolare interno

### SERVIZI ALBERGHIERI

- Definizione Interni "camera"
- Definizione interni "cabina" (max. 4):
  - Gestione addebito telefonata in camera
- Chiamata PO:
  - Programmabile per fasce orarie
  - Chiamata a singolo interno o chiamata a gruppo di interni
- 6 Profili di tariffazione a tempo:
  - Definizione tariffe con costo alla risposta e costo al minuto su base prefisso telefonico
  - Assegnazione alle linee piano tariffario o scatti remoti (Profilo di default)
  - Assegnazione alle camere piano tariffario in fase di check-in
- Servizio check-in (4 modalità programmabili):
  - Visualizzazione su ST600 delle camere libere con differenziazione "camere pulite" e "da pulire"
  - Impostazione modalità accesso linee esterne
  - Impostazione camera raggiungibile da esterno tramite DISA/SP
  - Impostazione profilo tariffario personalizzato di default.

- Servizio check-out:
  - Visualizzazione su ST600 camere occupate
  - Visualizzazione su ST600 costi conteggiati
  - Richiesta di stampa dettaglio traffico telefonico
  - Disattivazione servizi telefonici della camera

- Gestione stato camere:
  - Libera / occupata
  - Pulita / da pulire
  - Camera non disponibile
  - Programmazione passaggio in "da pulire" nella fase di check-out
  - Programmazione passaggio in "da pulire" delle camere occupate in modalità automatica ad orario.
  - Programmazione blocco check-in delle camere "da pulire"

- Stampe:
  - Stampa traffico telefonico entrante-uscente

- Servizio sveglia:
  - Sveglia con messaggio personalizzabile
  - Sveglia impostabile da PO
  - Allarme per sveglia non risposta

- Segnalazioni da interno:
  - Mancata sveglia
  - Presa allarme bagno
  - Azzeramento segnalazioni da PO, o presa visione della camera programmabile per presa allarme bagno

## SERVIZI ISDN

- Accesso base T0 alla rete ISDN

Connessione punto - punto e/o punto - multipunto

- Selezione passante
- Impostazione TEI manuale o automatica

• Identità chiamante (CLIP) e chiamato (COLP) (CLIR e COLR su base sistema)

• MSN per accesso base T0 assegnabile ai singoli interni o gruppi (Vip)

- Numero presentato in chiamata uscente programmabile per TO e singolo interno
- Selezione passante (DDI), diretta o tradotta (tramite tabella conversione), numerazioni assegnabili a singoli interni o gruppi (Vip)

- Documentazione addebiti

- Indicazione di conteggio in tempo reale su telefono specifico ST600

- HOLD, 3PTY

- CNFR, CFU, CFB base BRI o base MSN

## SCHEDE CITOFONICA

- Comunicazione citofonica

- Apertura porte manuale

- Apertura porte automatica

- 3 ingressi suoneria e 1 ingresso fonia (4+n)

4 relè programmabili come apri porta, attuatori monostabili/bistabili da codici

o a tempo, inseguitore d'ingresso

- Deviazione di chiamata citofonica per singolo pulsante (Servizio farmacia)

## LINEE

- Resistenza di linea utente: max 200 ohm

- Tipo di linea: bifilare per terminali BCA

- Tipo di linea: due coppie cavo UTP cat. 5 o superiore

## ALIMENTAZIONE

- Potenza assorbita: 100 W

- Tensione rete: 230V + 6% -10%

- Batterie di emergenza opzionali per Hi-Pro 412 Rack: 2 ricaricabili 12 V - 1.3 A/h

- Durata in stand-by: 2 ore

- Durata in conversazione: 30 minuti

- Alimentazione esterna di emergenza: 24 Vdc, 500 mA

## SISTEMA DI SICUREZZA

- Memoria EEPROM per il mantenimento dei dati in assenza di alimentazione

- Sistema watchdog

## Hi-Pro 832 HOTEL

- Connessione: plug RJ45

- Rack a cassetto (sostituzione schede facilitata)

- Dimensioni: 330 x 445 x h 133 mm

- Peso: 11,5 kg

- Ingombro: 3 unità